



DT821

2Easy kompatibilis moduláris kültéri rendszer

Leírás

A DT821 egy moduláris kültéri egység, mely igényeink szerint alakítható. Minden 2Easy beltéri egységgel, és rendszermodullal kompatibilis.

Tulajdonságok

- Rozsdamentes vandálbiztos szálcsiszolt acél ház
- Süllyesztett, vagy felületre szerelhető
- Szabadon konfigurálható
- LED-uri indicare status
- Maximum 128 lakás(IPG-vel tovább bővíthető)
- Audió és videó rendszer is kialakítható
- Teljes 2Easy rendszer kompatibilitás
- IP55 védelem

Specifikáció

- Tápfeszültség: 20~28Vdc (BUS)
- Fogyasztás: 1W, stand-by
5W, működés közben
- Kamera: CMOS, 2.0 megapixel
1/2.7" 170° látószög
- RFID: EM 125KHz, Mifare 13.56MHz
- Zár időzítése: 1~99 másodperc
- Zárvezérlés: 12V, max. 250mA
- Hőmérséklettűrés: -20°C ~ +55°C
- Kábelezés: 2 csavart érpár, polaritás független, ajánlott: CAT6
- Anyaga: Szálcsiszolt rozsdamentes acél
- Védelem: IP55
- Modul méretek: 83 x 82 x 40 mm

Modulok



Videó központi modul
DT821{VD}



Audió központi modul
DT821{AD}



Világító infó
modul DT821{LB}



Üres modul DT821{BL}



Kijelző modul DT821{TFT}



4 hívó gombos modul
DT821{S4}



Nyomógomb takaró
DT821{S0}



RFID modul LED kijelzővel
DT821{DR}



Tasztatúra, és kódzár modul
DT821{MK}



Süllyesztett szerelő keretek

Felületre szerelhető szerelő keretek

Példák



Két modul
DT821-2X1-F

Mérete: 210 x 115 x 50 mm



2x2 modul
DT821-2X2-F

Mérete: 210 x 230 x 50 mm



Két modul
DT821-2X1-S

Mérete: 235 x 138 x 65 mm



2x2 modul
DT821-2X2-S

Mérete: 235 x 260 x 65 mm



Három modul
DT821-3X1-F

Mérete: 295 x 115 x 50 mm



3x2 modul
DT821-3X2-F

Mérete: 295 x 230 x 50 mm



Három modul
DT821-3X1-S

Mérete: 320 x 138 x 65 mm



3x2 modul
DT821-3X2-S

Mérete: 320 x 260 x 65 mm

V-TEK

2EASY

YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgy utca 50/b
T.: +36 1 406 98 07
W.: www.yli.hu

DT821
2Easy kompatibilis moduláris kültéri rendszer
Adatlap