



R20A

IP videós kaputelefon kültéri egység

Kép



Akuvox
Open A Smart World

Leírás

Az R20A az Akuvox minden igényt kielégítő egylakásos kültéri egysége. A masszív kialakításának köszönhetően ellenáll a külső behatásoknak. Igen magas minőséggel elkészített videós RFID-s kültéri egység, mely kompatibilis a teljes Akuvox beltéri egység palettával.

Specifikáció

- Tápellátás
Azonosítás
PoE vagy 12V DC
EM (125kHz)
MIFARE (13,56MHz)
IP65
Felületre/süllyesztve (beépítő keret opcionális)
- Védelem
Szerelhetőség
2MP 110°, 720P/30FPS
H.264
3W hangszóró
Teljes duplex
G.711a, G.711μ, G.722
Visszhang szűrés
Aktív hang észlelés
10/100Mbps Ethernet
Wiegand
- Portok
Relé:
Protokollok
2 × Szárazkontaktus
ONVIF, IPv4, HTTP(S)
FTP, SNMP, DNS, NTP
RTSP, RTP, TCP, UDP
ICMP, DHCP, ARP
SIP v1 (RFC2543)
SIP v2 (RFC3261)
2 SIP fiók
In-band, Out-of-band
SIP Info
- SIP
DTMF
Egyéb
IR LED, IR szenzor
Webes felületről is programozható
-20°C + 65°C
10% - 90%
Alumínium
145 x 85 x 27,5 mm
- Hőmérséklet tűrés
Páratartalom tűrés
Anyaga
Mérete

Figyelmeztetés!


Az egység tápellátása két féle képpen történhet. Vagy 12V DC feszültséggel, vagy PoE tápellátással.

A két tápellátás egyidőben történő alkalmazása a készülék meghibásodását okozza!

Sajnos ez a hiba gazdaságosan nem javítható, így fokozottan figyelni kell erre!

Csatlakozók

GND
12V
WG_D0
WG_D1
DOORA
GND
DOORB



Ethernet
(PoE)

NC	B Relé	
COM		
NO		
X		
NC	A Relé	
COM		
NO		

Ethernet(PoE):
GND/12V:
WG_D0/1
GND/DOOR(A-B)
Relé (A-B)

Adatkommunikáció/Tápellátás
Tápellátás
Wiegand Ki/Bemenet
Ajtónyitó nyomógomb bemenet
Szárazkontaktus, NO/NC

Felszerelési rajz

