

UBG3102-300

Wi-Fi Bridge

Kép



Leírás

Az **UB3102-300** egy nagy hatótávolságú IP hálózati jel átvitelére képes vezeték nélküli eszköz. Igen rugalmasan alkalmazható, IP hálózatok és így kamera rendszerek kiépítésére is. Nagy teljesítményű irányított antennával, amely hatékony módot biztosít a stabil, nagy hatótávolságú kapcsolat felvételére és fenntartására. 300Mbps jelátviteli sebességre képes. 1.500m maximális hatótávolság a két antenna között.

Tulajdonságok

- Fogyasztás: <5W
- Master/Slave üzemmód
- Non-standard PoE tápellátás 24V, 0.5 A
- Időjárásálló, IP65
- Villám, ESD védelem
- Műanyag ház
- 2.412 GHz ~ 2.484GHz Wi-Fi
- Maximum 300Mbps sáv szélesség
- Maximum 1500m hatótávolság két antenna között.

Specifikáció


Tápellátás	Passzív PoE(24V), 0.5A
Fogyasztás	<5W
Átviteli sebesség	Vezetékes:2 x 10/100Mbps Vezeték nélküli: 300Mbps
Átviteli közeg	Vezetékes: 2 x RJ45 Vezeték nélküli: Wi-Fi
Átviteli távolság	Vezetékes: 60m
Wi-Fi frekvencia	2.412 GHz ~ 2.484GHz
Wi-Fi csatornák	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Wi-Fi protokoll	802.11 b/g/n
Antenna	Beépített 2*2 8dBi, MIMO
Memória	8 MB
Flash tároló	64 MB
Működési módok:	AP: Static IP/Dynamic IP Repeater: Static IP/ Dynamic IP/ PPPoE/DHCP/NAT/firewall / VLAN
Átviteli üzemmódok:	Pont-pont, pont-multipont(max4)
Menedzsment	Web
Működési hőmérséklet	-30°C ~ 55°C
Páratartás	5% ~ 95 %
Méret	168 × 88 × 57.6mm
Anyag	Műanyag
Szín	Fehér
Súly	239g
Védelem	IP65

Gyorsbeállítások


-Csatlakoztassa mindkét eszköz WAN portját az adapter PoE csatlakozójához. Egyszerre nyomja be mindkét eszköz reset gombját 2 másodpercig majd engedje el, ekkor az eszközökön megtörténik a párosítás (ügyeljen rá, hogy az egyik eszköz "Host állásban, a másik Client állásba legyen "1"-es ábra). Sikeres párosítás után a kijelző azonos csatorna számot fog mutatni pl H013 és C013. Amennyiben ez nem történt meg az "F" gomb lenyomása után az "S" gombbal tud a csatornák között váltani.

Konfigurálás Web felületen: Csatlakoztassa a számítógépet az eszköz (host vagy client) LAN portjához. Manuálisan állítsa a hálózati adapter IP címét az alábbi címre: **192.168.188.1**. Böngészőben az alábbi címen érhető el a host eszköz: **192.168.188.253** míg a Client: **192.168.188.100** címen. Belépéshez a gyári jelszó: **admin**

Hálózat felépítése



Csatlakozók



1. Host/Client kapcsoló
2. Reset kapcsoló
3. WAN port (non-standard PoE)
4. LAN port
5. Funkció gomb
6. Beállítás/Set gomb