



YLI SIKMAGNESEK

C.: 1102 Budapest Hölggy utca 50/b
T.: +36 1 406 98 08
W.: www.yli.hu

PBK-811A(LED)

Kimagasló felületű nyomógomb 92 x 29 mm-es
INOX pajzzsal, NO kimenettel, több színű LED-del
ADATLAP

PBK-811A(LED)

Kimagasló felületű nyomógomb 92 x 29 mm-es INOX pajzzsal,
NO kimenettel, több színű LED-del
Kép

PBK-811A(LED)-bl



PBK-811A(LED)-rdgn



Leírás

A **PBK-811A(LED)** egy kimagasló felületű nyomógomb család. Szálcsiszolt INOX 92 x 29 mm-es, piktogramokkal ellátott, ívelt szélű pajzzsal van szerelve.

A nyomógombok felülete IP65 víz- és porvédelemmel ellátott, de a bekötési felület védelméről a kivitelezés során kell gondoskodni, kültéri viszonyok közötti szerelés esetén. A termék esztétikus megjelenése és kompakt mérete miatt számtalan vagyonszerelési rendszerben hasznos kiegészítő lehet.

Tulajdonságok

•Funkció:	Nyomógomb
•Anyaga:	Fém és műanyag
•Telepítés:	Beltér/kültér
•Kapcsolás típusa:	NO
•Kapcsoló típusa:	Nyomólapka
•LED:	Egy és kétszínű
•LED színe:	Kék, piros/zöld
•Szerelése:	Süllyesztve


Specifikációk

•Tápfeszültség:	12V DC
•Nyugalmi áramfelvétel:	20 mA
•Maximális áramfelvétel:	20mA
•Kimenet terhelhetősége:	2A @ 36V DC
•Környezeti hőmérséklet:	-20°C - +55°C
•Víz és por elleni védelem:	IP65 kapcsoló felületére
•Bruttó súly:	36 gr
•Méret:	92 x 29 x 22 mm
•Élettartam:	~500.000 kapcsolás
•Süllyesztési méret:	Ø16 x 22 mm

Bekötési segédlet

A nyomógombon 4 kivezetés található ebből 2 a LED tápellátásához szükséges, a fennmaradó 2 az NO és COM pontok. A továbbiakban látható alap bekötés - kétszínű LED esetén - zölden világít a LED gyűrű, fordított polaritású bekötés esetén pedig pirosan.

Bekötési rajz



Műszaki méretrajz

