



YLI-12-10

Kapcsolóüzemű tápegység

YLI SZAKMAI KÖZVETLEN
C.: 1102 Budapest Hölg utca 50/b
T.: +36 1 406 98 07
W.: www.yli.hu

YLI-12-10
Kapcsolóüzemű tápegység
ADATLAP

Kép



Leírás

Az YLI-12-10 egy nagy méretű kapcsolóüzemű tápegység. Könnyű, szerelhető fém házban van. Az eszköz kimeneti feszültsége potenciométerrel állítható, 2 kimenettel rendelkezik. A tápegység rövidzárvédelemmel van ellátva. A tápegység kimeneti feszültsége mindig stabil, így alkalmas olyan helyekre is, ahol változó terhelés mellett is állandó feszültségre van szükség.

FIGYELEM! Az eszközt be kell kötni hálózati feszültségre, szerelése szakértelmet igényel.

Tulajdonságok

- Bemenet: 230 V AC (L, N, GND)
- Kimenet: 2 db +V és GND köthető be
- Burkolat: Szerelhető fém ház
- Visszajelzés: Zöld LED

Specifikáció

- Bemenet: 200-240V ~50Hz (átkapcsolható 110 V-ra)
- Kimenet: 12V DC 10A (kimeneti feszültség állítható)
- Adapter mérete: 198x98x42 mm
- Súly: 0,5 kg

Bekötés, kimenet beállítás

A tápegység bemenetén 3 csavarkötés csatlakozót talál, az első kettő a hálózati feszültség 2 vezetékéhez, a harmadik a védőföldhöz. Kimenetén 2 db COM (GND) és 2 db. +V kimenetet talál. A feszültség a +V és a COM között van.

A feszültség értéke a sorkapocs jobb oldalán található +V ADJ feliratú potenciométer segítségével állítható 12,25 V és 14,25 V között.

